

Технические характеристики используемого материала. Дорогой и самый качественный вариант трубостойки и щита учета.



Стандартная комплектация трубостойки состоит:	Кол-во:
Монтаж электрических соединений;	Все необходимые соединения.
Счетчик учета электроэнергии «Меркурий 231 АТ-01i двухтарифный ». 5-60а или однотарифный(по желанию)	1 шт.
Бокс ip 54 влагозащищенный, с козырьком уличного исполнения наружный, с замком.	1 шт.
Автоматический выключатель 3р 25 а АВВ, 4,5ка Германия. Розетка на 220в(по желанию).	2 шт.1шт.
Бокс для опломбировки вводного автомата	1 шт.
Используем Термоусадочная трубка, как дополнительная защита изоляции проводов. Качественные немецкие Термоусаживающие трубки Rexant одеваются на провода и обдуваются строительным феном. Не поддерживает горение. Рабочее напряжение – 600 В.	4 шт.
Шина земля. Качественная шина земля изготовлена из никелированной латуни ГОСТ. Против окислений и внешних воздействий, для надежных контактов соединения земли	1шт.
Используем Трубы ДКС д. 32 мм. атмосферостойкие, жесткие, гладкие по ГОСТ. Не используем Трубы д. 25 мм, они трескается от мороза и деформируется от солнца. Используем Хомуты 32 мм с резиновыми уплотнителями по ГОСТ=10 шт. Не используем дешевые хомуты 25 мм без резинового уплотнителя, потому что со временем трубы трескается в месте соединения.	3шт
Болты разного диаметра, гайки, шайбы разные диаметра, колпачки.	30 шт.
Используем Два провода ПуГВ 10КВ ГОСТ.для заземления с опрессованным, медным, луженым наконечником по ГОСТ. Трубостойка заземляется два раза.	2 м.+1м
Алюминевые крепления д.25 мм по ГОСТ.	4 шт.
Используем переходы ДКС для герметичного перехода с трубы сразу в щит все проклеиваем специальным клеем и затягиваем стяжками. Термоусадочная трубка белая по ГОСТ одевается на отвод для того, чтобы в трубы не попадала вода.	
Используем Провод ПВ1х10 кв ГОСТ жесткий, одножильный, медный. Сборка внутри щита на данном проводе.	4 м.
Металлический столб 60х60 или 80х80, заводской порошковый покрас, серого цвета, два слоя +обработка антиржавчиной.Обработка мастикой.	4 м.

Стандартная комплектация трубостойки состоит:	Кол-во:
Используем провод заземления в электрическом ящике ПУВ 6кв по ГОСТ. Заземлена в щите, дверь, монтажная панель и корпус щита.	3 шт.
Используем уголок для заземления диаметр 50 мм, длина 1м 30 см.	1шт
Используем Сип 4 x16 по ГОСТ. Не используем дешевый Сип 4 x 16 по ТУ.	8м
Используем кембрики, которые одеваются на сип, как дополнительная изоляция. Используем Лента металлическая =4м по ГОСТ. Крепа. Анкерный зажим=2шт	